

ER210-3100

ER210-3100,
手腕可搬运质量210 kg, 可达半径3098 mm。

■ 功能特点


全新大负载平台产品，所有轴采用全刚性齿轮连接，机器人手腕转矩性能优越；
机器人重复定位精度提升50%，属于同级领先水平，可应对各种高精应用场合；
结合高刚性传动设计与先进的轨迹算法，动态性能更强，高速运行更稳定。

■ 适用场景

可应用上下料、搬运、码垛等场景。

■ 适用行业

适用于汽车、锂电、光伏、食品饮料、建材、仓储物流等行业。




产品参数 / SPECIFICATIONS


型号		ER210-3100
机构		多关节型机器人
控制轴数		6轴
手腕可搬运质量		210kg
重复定位精度		±0.05 mm
本体质量		1340kg
可达半径		3098mm
本体防护等级		IP65/IP67（手腕）
控制柜防护等级		IP54
驱动方式		AC伺服驱动
安装方式		地面
安装条件	环境温度	0~45℃
	环境湿度	RH≤80%（无结露）
	振动加速度	4.9 m/s ² （0.5 G以下）

手腕允许 负载转矩	J4	1400 N·m
	J5	1400 N·m
	J6	745 N·m
手腕允许 负载转动惯量	J4	180 kg·m ²
	J5	180 kg·m ²
	J6	85 kg· m ²
最大单轴速度	J1	130°/sec
	J2	110°/sec
	J3	115°/sec
	J4	170°/sec
	J5	120°/sec
	J6	220°/sec
各轴运动范围	J1	±185°
	J2	+65°/-85°
	J3	+180°/-70°
	J4	±360°
	J5	±130°
	J6	±360°


动作范围 / OPERATING SPACE



底座安装尺寸/BASE MOUNTING SIZE



末端法兰安装尺寸/END FLANGE MOUNTING SIZE



埃夫特智能机器人股份有限公司
EFORT Intelligent Robot Co., Ltd.

公司热线:400-052-8877

公司地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号

WWW.EFORT.COM.CN



扫码查看说明书

*最终解释权归埃夫特智能机器人股份有限公司所有,如有更新,恕不另行通知。

相关信息发布时间 2026/06